

KOMUNÁLNÍ MALOTRAKTOR LS MT1.25

ZAHRADA / DÍLNA / STROJE



Technická data malotraktoru LS řady MT1

model LS MT1.25

Provedení	ochranný rám	zadní, sklopný
	kabina	příplatková výbava
Výrobce	LS Mtron Ltd., Korea	
Motor	jmenovitý výkon [kW/hp]	18,4 / 25
	jmenovité otáčky [ot/min]	3 000
	počet válců	3
	objem válců [cm ³]	1 267
	objem palivové nádrže [ℓ]	25
Převodovka	typ	HST
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	plynulá regulace rychlosti pojezdu prostřednictvím pojezdových pedálů dva rozsahy pojezdových rychlostí
	maximální rychlost [km/h]	14
Pohánění náprav	standartně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)	
Zadní vývodová hřídel	režimy chodu	nezávislá na pojezdu
	otáčky (ot/min) / ovládání	540 / elektrohydraulické
Středová vývodová hřídel	režimy chodu	nezávislá na pojezdu
	otáčky (ot/min) / ovládání	2 500 / elektrohydraulické
Brzdy	kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané	
Výkon hydraulického okruhu [ℓ/min]	okruh řízení	7,9
	pracovní okruh	17,4
Zadní tříbodový závěs	kategorie	CAT 1
	ovládání	poziční
	funkce	ne
	zvedací síla [kg] (na závěsných bodech)	450
Zadní závěs pro tažení	příplatková výbava	
Pneumatiky (komunální)	přední	195/50-10 4PR 74 A4
	zadní	26x12,00-12 4PR 100 A4
Rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)	délka včetně zadního závěsu	2 579
	rozchod vpředu	916
	rozchod vzadu	880
	rozvor	1 425
	minimální šířka	1 187
	poloměr otáčení	2 400
	výška při zvednutém ochranném rámu [mm]	2 358
	výška s kabinou	1 960
	světla výška [mm] (pod středem přední nápravy)	
Hmotnosti [kg]	provozní	750
	nejvyšší povolená	1 180

