



TRAKTOR LS MT3.35



Technická data traktoru LS řady MT3

model LS MT3.35

Provedení	ochranný rám	přední, sklopný
	kabina	příplatková výbava
Výrobce	LS Mtron Ltd., Korea	
Norma	STAGE V	
Motor	jmenovitý výkon [kW/hp]	26 / 35
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 600
	počet válců	3, přímé vstřikování, vodní chlazení, s turbínou
	objem válců [cm³]	1 879
	objem palivové nádrže [ℓ]	32
Převodovka	typ	mechanické
	počet převodů [vpřed × vzad]	12 × 12
	maximální rychlost [km/h]	24,7
Pohánění náprav	standartně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)	
Zadní vývodová hřídel	režimy chodu	nezávislá na pojezdu
	otáčky [ot/min] / ovládání	540 / elektrohydraulické
Středová vývodová hřídel	režimy chodu	nezávislá na pojezdu
	otáčky [ot/min] / ovládání	2 000 / elektrohydraulické
Brzdy	kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané	
Výkon hydraulického okruhu [ℓ/min]	okruh řízení	15,6
	pracovní okruh	30,9
Zadní třibodový závěs	kategorie	CAT 1
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou
	hydraulické vývody	4 (zadní)
	zvedací síla [kg] (na závěsných bodech)	820
Pneumatiky	přední	7 – 16
	zadní	12,4 – 24
Rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)	délka včetně zadního závěsu	3 111
	rozvor	1 754
	celková šířka	1 402 / 1 650
	poloměr otáčení	2 860
	výška při zvednutém ochranném rámu	2 472
	výška s kabinou	2 224
	světla výška	331
Hmotnosti [kg]	celková, bez závaží (oblouk)	1 460
	hrubá, bez závaží (kabina)	1 660

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhající vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.