



# TRAKTOR LS MT3.40



## Technická data traktoru LS řady MT3

| model <b>LS MT3.40</b>                            |  | <b>HST</b>   | <b>mechanika</b> |
|---|--|--|------------------|
| <b>Provedení</b>                                  | ochranný rám   | zadní, sklopný   |                  |
|   | kabina   | příplatková výbava   |                  |
| <b>Výrobce</b>                                    | LS Mtron Ltd., Korea   |  |                  |
| <b>Norma</b>                                      | STAGE V  |  |                  |
| <b>Motor</b>                                      | jmenovitý výkon [kW/hp]  | 26 / 35  |                  |
|   | jmenovité otáčky [ot/min]  | 2 600  |                  |
|   | počet válců  | 3, přímé vstřikování, vodní chlazení, s turbínou   |                  |
|   | objem válců [cm³]  | 1 879  |                  |
|   | objem palivové nádrže [ℓ]  | 32   |                  |
| <b>Převodovka</b>                                 | typ  | hydrostatická  | mechanické       |
|   | počet rychlostí [vpřed × vzad]   | plynulá regulace rychlosti pojezdu prostřednictvím pojezdových pedálů, dva rozsahy pojezdových rychlostí |                  |
|   | maximální rychlost [km/h]  | 32   | 32               |
| <b>Pohánění náprav</b>                            | standartně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) |  |                  |
| <b>Zadní vývodová hřídel</b>                      | režimy chodu   | nezávislá na pojezdu   |                  |
|   | otáčky [ot/min] / ovládání   | 540 / elektrohydraulické   |                  |
| <b>Středová vývodová hřídel</b>                   | režimy chodu   | nezávislá na pojezdu   |                  |
|   | otáčky [ot/min] / ovládání   | 2 000 / elektrohydraulické   |                  |
| <b>Přední vývodová hřídel</b>                     | příplatková výbava, je řešena prodloužením vývodové hřídele středové   |  |                  |
| <b>Brzdy</b>                                      | kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané   |  |                  |
| <b>Výkon hydraulického okruhu</b><br>[ℓ/min]      | okruh řízení   | 15,6   |                  |
|   | pracovní okruh   | 30,9   |                  |
| <b>Zadní tříbodový závěs</b>                      | kategorie  | CAT 1  |                  |
|   | ovládání   | hydraulické, ovládání pákou  |                  |
|   | zvedací síla [kg]<br>(na závěsných bodech)   | 820  |                  |
| <b>Pneumatiky</b>                                 | přední   | 240/70 R16   |                  |
|   | zadní  | 380/70 R24   |                  |
| <b>Rozměry [mm]</b><br>(s uvedenými pneumatikami) | délka včetně zadního závěsu  | 3 111  |                  |
|   | rozvor   | 1 754  |                  |
|   | celková šířka  | 1 402 / 1 650  |                  |
|   | výška při zvednutém ochranném rámu   | 2 472  |                  |
|   | výška s kabinou  | 2 224  |                  |
|   | světla výška   | 331  |                  |
| <b>Hmotnosti</b><br>[kg]                          | celková, bez závaží (oblouk)   | 1 460  | 1 460            |
|   | hrubá, bez závaží (kabina)   | 1 660  | 1 660            |

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.