



# TRAKTOR LS MT5.73



## Technická data traktoru LS řady MT5

model <b>LS MT5.73</b>		<b>mechanika / EHL</b>		<b>mechanika</b>	
<b>Provedení</b>	kabina	topení, klimatizace, posilovač řízení dvouramenný přední stěrač, externí pomocný hydraulický válec, střešní okno			
	sedadlo	otočné 20°, vysoké opěradlo a područky, vzduchové odpružení			
<b>Výrobce</b>	LS Mtron Ltd., Korea				
<b>Norma</b>	STAGE V				
<b>Motor</b>	jmenovitý výkon [kW/hp]	54,4 / 73			
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 500			
	počet válců	4, kapalinou chlazený, turbodiesel, CRDI s přímým vstřikováním paliva Delphi CRDI			
	objem válců [cm³]				
<b>Převodovka</b>	objem palivové nádrže [ℓ]	100			
	typ	mechanická		mechanická	
	počet rychlostí [vpřed x vzad]	12 / 12 20 / 20 plazivý		12 / 12 20 / 20 plazivý	
<b>Pohánění náprav</b>	maximální rychlost [km/h]	33		33	
	standartně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)				
<b>Zadní vývodová hřídel</b>	režimy chodu	nezávislá			
	otáčky [ot/min] / ovládání	540 / 750 / 1000			
<b>Brzdy</b>	kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané				
<b>Výkon hydraulického okruhu [ℓ/min]</b>	okruh řízení	50			
<b>Zadní třibodový závěs</b>	kategorie	3 – bod, CAT II			
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou			
	funkce	polohová regulace			
	zvedací síla [kg] (na závěsných bodech)	3 000			
<b>Pneumatiky</b>	powershuttle	ano		ne	
	přední	360/70/R20			
	zadní	420/70/R30			
<b>Rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)</b>	celková délka	3 977			
	rozchod vpředu	1 890			
	rozchod vzadu	2 291			
	rozvor	2 150			
	šířka	1 890			
	poloměr otáčení	3 959 (3 427 s brzdami)			
	výška s kabinou	2 652			
	světlá výška (pod středem přední nápravy)	459			
<b>Hmotnosti [kg]</b>	celková hmotnost	2 997		2 997	