

KOMUNÁLNÍ MALOTRAKTOR LS XJ 25 HST

ZAHRADA / DÍLNA / STROJE



Technická data malotraktoru LS řady XJ

model XJ 25 HST

Provedení	ochranný rám	zadní, sklopný
	kabina	příplatková výbava
Motor	výrobce	Mitsubishi S3L2, STAGE V
	jmenovitý výkon [kW/hp]	18,4 / 25
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 700
	počet válců	3
	objem válců [cm ³]	1 318
	objem palivové nádrže [ℓ]	25
Převodovka	typ	hydrostatická
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	plynulá regulace rychlosti pojezdu prostřednictvím plynového pedálu, dva rozsahy pojezdových rychlostí
	maximální rychlost [km/h]	17,5
Pohánění náprav		standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)
Zadní vývodová hřídel	režimy chodu	nezávislá na pojezdu
	otáčky [ot/min] / ovládání	540 / elektrohydraulické
Středová vývodová hřídel	otáčky [ot/min] / ovládání	2 000 / elektrohydraulické
Přední vývodová hřídel		příplatková výbava, je řešena prodloužením vývodové hřídele středové
Brzdy		kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané
Výkon hydraulického okruhu [ℓ/min]	okruh řízení	10,22
	pracovní okruh	22,33
Zadní třibodový závěs	kategorie	CAT. I.
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou
	funkce	polohová regulace
	zvedací síla [kg] (na závěsných bodech)	650
Zadní závěs pro tažení		výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm
Pneumatiky	přední	23 × 8,5-12"
	zadní	12-16,5"
Rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)	délka včetně zadního závěsu	2660
	rozchod vpředu	865
	rozchod vzadu	900
	rozvor	1 500
	minimální šířka	118 cm s uvedenými pneumatikami, 105 cm s alternativními pneumatikami 6,0-12" / 9,5"-16"
	výška při zvednutém ochranném rámu [mm]	2 370
	výška s kabinou [mm]	standardní provedení: 2 090 snížené provedení: 1 990
	světlá výška [mm] (pod středem přední nápravy)	305
hmotnosti [kg]	provozní	841
	nejvyšší povolená	1608